


|  |                |                                       |                     |
|--|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| <br><b>Fabryka Sprzętu Ratunkowego<br/>i Lamp Górniczych FASER S.A.</b><br>w Tarnowskich Górach | Nazwa          | <b>Przewód z manometrem<br/>30MPa</b> | Nr dok.<br>792      |
|  | Nr rys. ekspl. | <b>E-642C*30</b>                      | Ark/il. ark.<br>1/1 |

## WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH

| Lp. | F * | Nr rysunku<br>lub normy | Nazwa części lub normy  | Il. sztuk<br>w opak. | Uwagi    |
|-----|-----|-------------------------|---|----------------------|----------|
| 1   | X   | 642C/2                  | Przewód do manometru  |                      | 1 lub 1A |
| 1A  | X   | 642C/1                  | Przewód do manometru<br>(wykonanie alternatywne)                |                      |          |
| 2   |     | 642C6                   | Łącznik   |                      |          |
| 3   | X   | 642C7                   | Ośłona  |                      |          |
| 4   | X   | 59-1-13p                | Uszczelka miedziana prof.<br>Ø8/4,5x1                           |                      |          |
| 5   | X   | PN-M-73092 [7]          | Pierścień uszczelniający<br>NBR 90-S-6,3x2,4                    |                      |          |
| 6   | X   | FA-0037                 | Manometr wodoszczelny<br>M50-R-1,6/2,5/0÷40MPa/W-<br>IP54/20Wsz |                      |          |

\* F - Wykaz części dostarczanych przez FASER S.A.

X - Detale dostarczane przez FASER S.A.

1) - Tylko dla serwisu fabrycznego